

# Landhausdiele 181

14 mm Click

| Technische Daten  |   |
|---|---|
| Produziert nach:  | Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017   |
| Dielenformat:   | 14 x 181 x 2200 mm  |
| Deckschicht:  | ca. 3,5 mm  |
| Aufbau:   | 3-schichtig: Deckschicht aus Edelholz, Mittel- und Unterlage aus Fichtenholz<br>Deckschicht ca. 3,5 mm<br>Mittellage 8,8 mm<br>Unterlage 1,7 mm |
| Dielen Anzahl/ m <sup>2</sup> pro Paket:                              | 8/ 3,19   |
| Paket Anzahl/ m <sup>2</sup> pro Palette:                             | 40/ 127,60  |
| Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm: | 1/ 600  |
| Gewicht pro Paket/ Palette in kg:                                     | 27/ 1080  |
| Fußbodenheizung:  | Gut bis sehr gut geeignet   |
| Brandverhalten <sup>1)</sup> :  | Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Holzart und der Oberflächenbehandlung   |
| Formaldehydabgabe <sup>2)</sup> :                                     | E1  |
| Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) <sup>2)</sup> :                      | nicht nachweisbar   |
| Dichte kg/ m <sup>3</sup> <sup>2)</sup> :                             | ca. 600   |
| Rutschverhalten:  | Live Satin USRV 25 <sup>2)</sup><br>Live Matt USRV 29 <sup>2)</sup><br>Live Natural USRV 40 <sup>2)</sup>                                       |
| Abriebfestigkeit:   | Live Satin 70/ 1100 <sup>3)</sup><br>Live Satin 100 <sup>4)</sup>   |
| Wärmeleitfähigkeit <sup>2)</sup> :                                    | 0,15 W/ (m·K)   |
| Wärmedurchlasswiderstand <sup>5)</sup> :                              | 0,093 m <sup>2</sup> · K/ W   |



Click System



erhältlich mit 2V Fäse  
Deckschicht: Edelholz  
Mittellage: Fichtenholz  
Unterlage: Fichtenholz

DOP 4658



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

**CE**  
**BOEN AS**  
EN 14342



[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)

<sup>1)</sup> nach DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> nach DIN 14342, <sup>3)</sup> nach ENV 13696,

<sup>4)</sup> nach DIN 68861, <sup>5)</sup> nach EN 12524