

fineFloors
Sie stehen auf Qualität.

Reinigung und Pflege



YOUR STYLE · YOUR FLOOR



Reinigung und Pflege von fineFloors Parkettböden mit Live Natural Öl Oberfläche.

Kompliment. Sie haben sich für fineFloors Mehrschicht-Parkett entschieden und damit für Wertarbeit im wahrsten Sinne des Wortes!

Seien Sie freundlich zu Ihrem Parkettboden

... er wird es Ihnen ein Leben lang danken. Hochwertig versiegelte oder geölte Parkettböden schützen den Boden optimal vor Staub und Schmutz und ermöglichen eine problemlose Pflege. Aber Parkett unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Gebrauchsspuren auf der Oberfläche bleiben auch bei hartem Holz und hochwertiger Oberflächenbehandlung auf Dauer nicht aus. Deshalb empfehlen wir vorbeugende Maßnahmen und regelmäßige Pflege.

Um unnötiges Verkratzen zu vermeiden, sollten Möbel, insbesondere Tische und Stühle, mit Filzgleitern versehen werden. Bei Stühlen mit Laufrollen ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen ratsam. In Eingangsbereichen sollten Fußmatten und Fußabstreifer liegen, da Schmutz und Sand wie Schleifpapier wirken. In stark frequentierten Bereichen empfehlen sich entsprechend größere Sauberlaufzonen und Schmutzfänger.

Tipps für einen schönen Boden

1. Dreck an der Türschwelle stoppen

Verwenden Sie Fußmatten am Eingang. Wir empfehlen, Schuhe am Eingang auszuziehen.

2. Kratzer und Schrammen vermeiden

Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeinen verhindern Kratzer und Schrammen.

3. Sauber halten

Saugen Sie regelmäßig Staub. Spritzer sollten sofort weggewischt werden, um ein Eindringen in den Boden zu verhindern.

Parkett und Raumklima

Holz ist ein natürlicher hygroskopischer Werkstoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Dabei passt sich die Holzfeuchtigkeit permanent dem jeweiligen Umgebungsklima (Raumtemperatur und vor allem Raumluftfeuchtigkeit) an. Im Wohnbereich findet man üblicherweise ein Raumklima zwischen 18 °C und 28 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 30% und 65% vor. fineFloors Parkett ist grundsätzlich für diese klimatischen Bedingungen geeignet. Für ein gesundes Raumklima empfehlen wir eine jahreszeitlich bedingt relative Luftfeuchte von ca. 30% bis ca. 65%. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselformen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen kommen.

Fußbodenheizung

Parkett und Fußbodenheizung – passt das überhaupt zusammen? Die Erfahrung zeigt: ja, es hat sogar Vorteile. Das Raumklima über einer Fußbodenheizung ist im Allgemeinen gleichmäßiger als in Räumen mit Heizkörpern. Zu beachten ist, dass die Oberflächentemperatur 29°C nicht übersteigt, in Skandinavien 27°C aufgrund des trockeneren Klimas. Der Wärmedurchlasswiderstand von Parkett ist niedrig, das heißt, der Wärmedurchfluss wird geringfügig behindert. Parkett auf Fußbodenheizung ist also durchaus wirtschaftlich. Naturgemäß muss in Kauf genommen werden, dass Hölzer wie Buche und Ahorn eine stärkere Fugenbildung zeigen als beispielsweise die Eiche. Wichtig ist, wie oben beschrieben, die Einhaltung des richtigen Raumklimas. Empfehlenswert ist weiterhin, Parkett auf Fußbodenheizungen fest zu verkleben. Dann haben Sie auf Dauer festen Boden unter den Füßen.

🌿 Live Natural Öl

Live Natural ist eine wohnfertige Öl-Oberfläche auf Basis wertvoller natürlicher Zutaten. Der zweimalige Auftrag sorgt für ein tiefes Eindringen des Naturöls in das Holz und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit des Bodens.

Die Erstpflege

Wir empfehlen eine Erstpflege mit BOEN Oil Freshen Up. Tragen Sie es unverdünnt mit einem fusselfreien Tuch auf den Boden auf.

Eine Verschlusskappe reicht für ca. 4 m². Lassen Sie die Oberfläche trocknen und polieren Sie dann nach.

Die Reinigung

Die tägliche Reinigung sollte trocken mit Besen oder Staubsauger erfolgen. Für die regelmäßige Reinigung mit Wischwasser geben Sie 3 Verschlusskappen BOEN Floor Soap auf 5 l Wasser und wischen nebelfeucht auf. Bei stärker verschmutzten Böden kann die Dosierung erhöht werden (2 Verschlusskappen auf 1 l Wasser). Setzen Sie Ihr Parkett niemals unter Wasser, da das Holz sonst quillt und schwere Schäden entstehen können.

Die Pflege

Ihr geölter Parkettboden sollte hin und wieder mit BOEN Oil Freshen Up gepflegt werden; dies gilt besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Diese Pflege macht geölte Oberflächen strapazierfähig und angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen Glanz. Vor der Anwendung sollte der Boden trocken und frei von Verschmutzungen sein. Tragen Sie Oil Freshen Up mit einem fusselfreien Tuch auf. Eine Verschlusskappe reicht für ca. 4 m². Lassen Sie die Oberfläche trocknen und polieren Sie dann nach.

Wie oft sollte man pflegen?

- Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: ca. 1–2 Mal im Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung ca. 1 Mal im Monat.



Intensivreinigung und Fleckenentfernung

Zur intensiven Reinigung sehr stark verschmutzter Böden verwenden Sie BOEN Floor Soap in einem höheren Mischungsverhältnis (maximal 1 : 1). Säubern Sie mit dieser konzentrierten Seifenlösung den Boden gründlich und wischen Sie im Anschluss daran mit klarem Wasser nach, um Schmutz- und Seifenreste von der Oberfläche zu entfernen. Ist der Boden vollständig trocken, ölen Sie mit BOEN Natural Oil einmal nach. Zur Entfernung tieferer Flecken oder auch Kratzer bieten wir ein Reparaturset an.

Wichtiger Hinweis

Bei Verschleißerscheinungen empfiehlt sich eine rechtzeitige Nachbehandlung mit BOEN Natural Oil, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten. Vorher sollten Sie aber eine Intensivreinigung, wie oben beschrieben, durchführen.

Unser Tipp: Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

Objektbereich

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist es unbedingt erforderlich, die geölte Parkettoberfläche sofort nach der Verlegung einmal mit einem zusätzlichen Auftrag von BOEN Natural Oil zu schützen. In Abhängigkeit von der weiteren Belastung ist ein Nachölen der besonders beanspruchten Bereiche erforderlich.

BOEN Natural Oil wird mit einer kurzflorigen BOEN Mikrofaserrolle oder mit einer BOEN Bodenstreichbürste ganz dünn aufgetragen, bis sich ein gleichmäßiges Bild ergibt. Die Auftragsmenge sollte max. 30–40 ml pro m² betragen. Zusätzlich sollten Sie den Boden ein- bis zweimal im Jahr intensiv reinigen und anschließend mit BOEN Natural Oil nachölen (wie oben beschrieben).

At a glance


Auf einen Blick

	INITIAL CARE ERSTPFLEGE	CLEANING REINIGUNG	
		DAILY CLEANING TÄGLICHE REINIGUNG	REGULAR CLEANING REGELMÄSSIGE REINIGUNG
Live Natural	Oil Freshen Up recommended as additional protection Oil Freshen Up als zusätzlicher Schutz empfohlen	Broom / vacuum cleaner Besen/Staubsauger	Floor Soap 1 : 200 Floor Soap 1 : 200

MAINTENANCE		INTENSIVE CLEANING AND MAINTENANCE IF REQUIRED	COMMERCIAL SECTOR e.g. restaurants, department stores, entrance areas and stairs
LOW STRESS e.g. bedrooms and living rooms	MEDIUM STRESS e.g. in corridors		
Oil Freshen Up approx. 1-2 x per year Oil Freshen Up ca. 1-2 x pro Jahr	Oil Freshen Up approx. 1 x per month Oil Freshen Up ca. 1 x pro Monat	Floor Soap max. 1: 1. Re-oil with BOEN Natural Oil* Floor Soap max. 1 : 1 Nachölen mit BOEN Natural Oil*	Initial care: BOEN Natural Oil. Re-oil: BOEN Natural Oil. Intensive cleaning: 1-2 x per year Erstpflge: BOEN Natural Oil Nachölen: BOEN Natural Oil Intensivreinigung: 1-2 x pro Jahr

Further information on usage can be found on the labels of the respective cleaning materials.
Weitere Hinweise zur Anwendung entnehmen Sie bitte den Etiketten der jeweiligen Reinigungsmittel.

* With products that use coloured dye, it is necessary to prevent dilution of pigments.
* Bei farblich geölten Produkten muss das Ausschwemmen von Farbpigmenten verhindert werden.



fineFloors
Sie stehen auf Qualität.

